



MED-T250R

PROPUESTA DE HARDWARE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



1. GABINETE

GABINETE: Chapa acero, terminada en Pintura Termoplástico

DIMENSIONES/ PESO

Ancho: 550 mm

Alto: 1590 mm

Profundidad: 500 mm

Peso: 70 Kg

ACCESO INTERNO: Puerta Delantera para acceso de servicios, mediante cerraduras. Acceso al cofre mediante cerradura electrónica.

4. MONITOR

TIPO DISPLAY: Matriz activa LCD

TAMAÑO LCD: 18,5"

RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1024 x 768

COLORES: 16.2 millones colores

TIEMPO DE RESPUESTA: 17 mseg. (típica)

RELACIÓN DE CONTRASTE : 400:1

2. CPU

PROCESADOR: INTEL PENT G4560 D. CORE (3.5 GHz) o superior

MEMORIA: RAM 4 GB DDR4

DISCO FIJO: WD 1TB Serial ATA o superior

PLACA DE VIDEO: Integrada

AUDIO: Integrada

PLACA LAN: Integrada 10/100 Network Connection

5. TOUCH

CONSTRUCCIÓN: Panel de Vidrio con transductores en la superficie del vidrio.

TECNOLOGÍA DEL TRANSDUCTOR: SAW

PRESICIÓN POSICIONAL: Desviación estándar menor que 2.03 mm.

FUERZA DE ACTIVACIÓN DEL TOUCH: Menos de 85 gramos (típica)

DURABILIDAD DE LA SUPERFICIE: Igual al vidrio

3. COFRE DE SEGURIDAD

Cofre de seguridad construido en chapa de 3 mm, para contener el receptáculo del billetero acondicionado con cerradura electrónica conclave digital.

6. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS Y MANCHAS

LECTOR: Bidireccional, 2D

INTERFASE: 80 mm

TIPO DE HAZ: 100 mm/seg

CAPACIDAD DE DE CODIFICACIÓN: 100mm/seg.

ALIMENTACIÓN: Ancho : 79 a 80 mm, Diámetro Interno rollo: 1" x diámetro externo : 3"

7. IMPRESORA TÉRMICA

MÉTODO DE IMPRESIÓN: Térmica

ANCHO DE IMPRESIÓN: 80 mm

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 100 mm/seg

DIMENSIONES DEL PAPEL: Ancho : 79 a 80 mm, Diámetro Interno rollo: 1" x diámetro externo : 3"

SENSORES PAPEL: Sensores de fin de papel y casi sin papel.

PAPER CUT: Auto cutter

8. ACEPTADOR DE BILLETES

CANT. MAX. POR DEPÓSITO: 1 billete por vez

VELOCIDAD DE LECTURA: 1,6 seg/ billete

POSICIÓN DE CAPTURA: Frente y dorso en cuatro direcciones

CAPACIDAD DEL STACKER: Hasta 1000 billetes

NIVEL DE ACEPTACIÓN: Superior al 96%

9. CERRADURA ELECTRÓNICA

CLAVES DE USUARIO: 0 a 49 claves diferentes

RETARDO: 0 a 99 minutos

BLOQUEO: Bloqueo por más de 5 intentos erróneos

LONGITUD DE LA CLAVE: 6 a 8 dígitos

TECNOLOGÍA: Interactiva (USB o RS232)

POTENCIA: 1200 VA

OTROS DISPOSITIVOS SOPORTADOS

Lector de Huellas Dactilares

Teclado antivandálico Numérico

Lecto grabador de tarjetas de aproximación

Cámara Web

 **SEDE CIUDAD DE BUENOS AIRES**
Humboldt 2254, Piso 2 "A"
Ciudad de Buenos Aires (C1425FUD)
República Argentina
Teléfono: +54 (11) 5274 5933

 **SEDE CIUDAD DE CÓRDOBA**
República del Líbano 260
Ciudad de Córdoba (X5001HKB)
República Argentina
Teléfono: +54 (351) 569-7967

 **SEDE CIUDAD DE ROSARIO**
Córdoba 1147, Piso 10, Oficina 13
Rosario. Santa Fe (S2000AWO)
República Argentina

 INFO@MED-SA.COM.AR

 WWW.MEDITERRANEASA.COM.AR